



Dorado NATURAL

Una gamma di trattori versatili e compatti.

Nati per rispondere alle esigenze del campo aperto e delle applicazioni aziendali, i SAME Dorado Natural con le nuove motorizzazioni FARMotion, si adattano a ogni ambiente di lavoro e offrono pratiche soluzioni tecnologiche, un comfort di livello superiore e una grande varietà di allestimenti rivelandosi dei jolly perfetti per vincere ogni partita. Le nuove trasmissioni permettono di avere sempre il passo giusto in campo e di andare su strada a 40 km/h con il motore a regime economico; la nuova cabina offre un ambiente di lavoro ampio, comodo ed ergonomico.

DORADO
NATURAL:
70 | 80 | 90 | 100



SAME

MOTORE		70	80	90	100
Emissioni		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Costruttore		SDF	SDF	SDF	SDF
Serie		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Turbo intercooler		●	●	●	●
Potenza massima (ECE R120) @2000 rpm	kW/CV	48/65	55,4/75	65/88	71/97
Potenza omologata (ECE R120) @2200 pm	kW/CV	48/65	55,4/75	61,6/84	67,3/92
Coppia massima @1600 rpm	Nm	292	342	354	369
Incremento di coppia	%	41	43	32	27
Regolazione motore elettronica		●	●	●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	90	90	90	90
INVERSO					
Inversore meccanico sincronizzato		●	●	●	●
CAMBIO MECCANICO					
Cambio 5 marce 15+15 ECO con super-riduttore (40km/h ECO)		●	●	●	●
Cambio 5 marce 30+15 ECO con mini e super-riduttore (40km/h ECO)		○	○	○	○
PTO POSTERIORE					
Comando meccanico		●	●	●	●
PTO 540/540ECO		●	●	●	●
PTO 540/540ECO/1000		○	○	○	○
PTO sincronizzata		○	○	○	○
PONTE ANTERIORE E POSTERIORE					
Innesto DT a comando elettroidraulico		●	●	●	●
Blocco differenziali a comando elettroidraulico		●	●	●	●
FRENI E STERZO					
Freno di stazionamento indipendente		●	●	●	●
Frenatura rimorchio idraulica		○	○	○	○
Guida idrostatica con pompa indipendente		●	●	●	●
Angolo di sterzata		55°	55°	55°	55°
SOLLEVATORE					
Sollevatore posteriore meccanico		●	●	●	●
Capacità sollevamento posteriore	kg	2500	2500	2500	2500
Capacità sollevamento posteriore con martinetti supplementari	kg	3500	3500	3500	3500
IMPIANTO IDRAULICO					
Portata pompa (std)	l/min	50	50	50	50
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	4/6	4/6	4/6	4/6
CABINA					
Display digitale		●	●	●	●
Volante inclinabile e telescopico		●	●	●	●
Aria condizionata		○	○	○	○
Tetto alta visibilità		○	○	○	○
DIMENSIONI E PESI					
Pneumatici di riferimento anteriori		280/85 R20"	280/85 R20"	360/70 R20"	360/70 R20"
Pneumatici di riferimento posteriori		380/85 R28"	380/85 R28"	420/70 R30"	420/70 R30"
Lunghezza max.	mm	3860	3860	3860	3860
Larghezza	mm	1795	1795	1882	1882
Altezza max. alla cabina	mm	2470	2470	2495	2495
Passo	mm	2100	2100	2100	2100
Peso	kg	3200	3200	3200	3200
Carico massimo ammissibile	kg	5200	5200	5200	5200

- STD
- OPT
- Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su **same-tractors.com**
e dal tuo concessionario

Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

SAME è un marchio di  SDF

