



Krypton

Per arrivare dove è più difficile in totale sicurezza.

Il cingolato SAME Krypton è il più potente della gamma Krypton ed è pronto a sfidare qualsiasi terreno e a soddisfare le esigenze tipiche delle lavorazioni in pendenza. Destinato a esprimere il massimo delle prestazioni nelle condizioni più difficili, tipiche delle zone collinari e montane. Stile moderno, linee arrotondate e design pensato per una visibilità ottimale e per il rispetto delle colture, il Krypton si distingue anche grazie al passo da 1.850 mm e a un carro innovativo a 6 rulli di appoggio che offre una maggiore stabilità e un'elevata capacità di trazione.

KRYPTON:
115



SAME

MOTORE		
Modello		FARMotion
Emissioni		Stage III B
Costruttore		SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm ³	4/3.849
Aspirazione		Turbo intercooler
Iniezione		Common Rail
Potenza massima @2.000 rpm	kW/CV	83/13
Potenza nominale @2.200 rpm	kW/CV	79/107
Coppia massima @1.600 rpm	Nm	435
Incremento di coppia	%	28
Ventola di raffreddamento Viscostatica		●
Filtro aria 8" con eiettore polveri (PowerCore)		●
Capacità serbatoio gasolio	litri	130
INVERSO		
Inversore meccanico sincronizzato		●
CAMBIO MECCANICO A 4 MARCE		
Numero velocità con super-riduttore	n°	12+12
Velocità min.-max. con super-riduttore	Km/h	0,38-10,5
Numero velocità con Overdrive	n°	16+16
Velocità min.-max. con Overdrive	Km/h	1,32-12,5
PTO POSTERIORE		
Frizione multi disco in bagno d'olio		●
PTO 540/540ECO - 540/1000		●/○
FRENI E STERZO		
Frizioni laterali di sterzo multi disco in bagno d'olio		●
Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio		●
Freno di servizio comando a pedale		●
SOLLEVATORE		
Sollevatore posteriore meccanico		●
Capacità sollevamento posteriore	kg	3170
Stegoli ad aggancio fisso / automatico		●/○
IMPIANTO IDRAULICO		
Portata pompa	l/min	50+25
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	6/10
PIATTAFORMA		
Sospesa su Silent-Block		●
Telaio di sicurezza fisso a 4 montanti		●
Tettuccio parasole		○
Leve cambio laterali		●
Poltroncina di guida a sospensione meccanica / pneumatica		●/○
Predisposizione cabina after-market		○
CINGOLATURA		
Catenarie a secco / lubrificate		●/○
Copricarrelli in lamiera / fusi		●/○
Rulli e ruote tendicingolo in bagno d'olio		●
Rulli di appoggio / sostegno per cingolo	n°	6/1
Suole per cingolo / larghezza suole	n°/mm	40/450
Larghezza suole	mm	450
DIMENSIONI E PESI (con cingoli in ferro)		
Lunghezza max. con stegoli	mm	3550
Larghezza	mm	1800
Carreggiata	mm	1350
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2390
Luce libera da terra		210
Passo	mm	1850
Peso senza zavorre	kg	5260
Peso con zavorratura massima	kg	6140

- STD
- OPT
- Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su same-tractors.com
e dal tuo concessionario

Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

SAME è un marchio di  SDF

