



## *Krypton F*

**Forte, versatile e sicuro: conosce bene il suo mondo.**

Krypton F è stato studiato per il lavoro tra i filari. I modelli Krypton F possono essere equipaggiati con la cingolatura in gomma ComfortTrack, che garantisce massimo comfort per l'operatore grazie alle vibrazioni e alla rumorosità ridotte. Inoltre riduce i danni da compattamento al terreno. I Krypton F si propongono come trattori di grande versatilità e per questo prevedono una duplicazione di due prese idrauliche anche nella zona anteriore destra, per un attacco comodo e funzionale delle attrezzature laterali e anteriori, estremamente utile in caso di cimatrici, spollonatrici e piantapali.

**KRYPTON F:**  
90 | 100



**SAME**

		90			100	
		C	N	L	N	L
<b>MOTORE</b>						
Modello		FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion	FARMotion
Emissioni		Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B	Stage III B
Costruttore		SDF	SDF	SDF	SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm³	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887	3/2887
Aspirazione		Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler	Turbo intercooler
Iniezione		Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Potenza massima @2000 rpm	kW/CV	65/88	65/88	65/88	71/97	71/97
Potenza nominale @2200 rpm	kW/CV	61,7/84	61,7/84	61,7/84	67/91	67/91
Coppia massima @1600 rpm	Nm	354	354	354	369	369
Incremento di coppia	%	32	32	32	27	27
Ventola di raffreddamento tradizionale		●	●	●	●	●
Filtro aria 8" con eiettore polveri (PowerCore)		●	●	●	●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	95	95	95	95	95
<b>INVERSO</b>						
Inversore meccanico sincronizzato		●	●	●	●	●
<b>CAMBIO MECCANICO A 4 MARCE</b>						
Numero velocità con super-riduttore	n°	12+12	12+12	12+12	12+12	12+12
Velocità min.-max. con super-riduttore	km/h	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8	0,43-11,8
Numero velocità con Overdrive	n°	16+16	16+16	16+16	16+16	16+16
Velocità min.-max. con Overdrive	km/h	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2	1,50-14,2
<b>PTO POSTERIORE</b>						
Frizione multi disco in bagno d'olio		●	●	●	●	●
Comando elettroidraulico servoassistito		●	●	●	●	●
PTO 540/540ECO		●	●	●	●	●
<b>FRENI E STERZO</b>						
Frizioni laterali di sterzo multi disco in bagno d'olio		●	●	●	●	●
Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio		●	●	●	●	●
Freno di servizio comando a pedale		●	●	●	●	●
<b>SOLLEVATORE</b>						
Sollevatore posteriore meccanico		●	●	●	●	●
Capacità sollevamento posteriore	kg	3170	3170	3170	3170	3170
Stegoli ad aggancio fisso / automatico		● / O	● / O	● / O	● / O	● / O
<b>IMPIANTO IDRAULICO</b>						
Portata pompa	l/min	50+25	50+25	50+25	50+25	50+25
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	6/10	6/10	6/10	6/10	6/10
Distributori idraulici ausiliari ventrali (duplicati da posteriore)	n° vie	2	2	2	2	2
<b>PIATTAFORMA</b>						
Sospesa su Silent-Block		●	●	●	●	●
Telaio di sicurezza reclinabile / 4 montanti fisso		● / -	● / -	● / O	● / -	● / O
Tettuccio parasole		-	-	O	-	O
Leve cambio laterali		●	●	●	●	●
Predisposizione cabina after-market		O	O	O	O	O
<b>CINGOLATURA</b>						
Catenarie semilubrificate		●	●	●	●	-
Catenarie a secco/lubrificate		-	-	-	-	● / O
Copricarrelli in lamiera		●	●	●	●	●
Rulli e ruote tendicingolo in bagno d'olio		●	●	●	●	●
Rulli di appoggio/sostegno per cingolo	n°	5/1	5/1	5/1	5/1	5/1
Suole per cingolo	n°/ mm	37/310	37/360	37/400	37/360	37/450
Superficie di appoggio	cm²	10230	11880	13200	11880	14850
Cingolatura in gomma ComfortTrack (400 mm)		-	O	-	O	-
<b>DIMENSIONI E PESI (con cingoli in ferro)</b>						
Lunghezza max. con stegoli	mm	3420	3420	3420	3420	3420
Larghezza	mm	1360	1460	1750	1460	1800
Carreggiata	mm	1050	1100	1350	1100	1350
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2630	2630	2630	2630	2636
Luce libera da terra	mm	204	204	204	204	210
Passo	mm	1650	1650	1650	1650	1650
Peso senza zavorre	kg	4260	4310	4590	4310	4710
Peso con zavorratura massima	kg	4760	4810	5250	4810	5370

- STD
- OPT
- Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su [same-tractors.com](http://same-tractors.com)  
e dal tuo concessionario

Seguici su:  
<https://www.facebook.com/sameitalia>

SAME è un marchio di  SDF

