



Krypton M

L'eccellenza tra i cingolati compatti da campo aperto.

Il nuovo SAME Krypton M, grazie alle sue doti di manovrabilità, al baricentro basso, al carro a 6 rulli e a un'ampia superficie d'appoggio (suole da 450 mm), è stato progettato per utilizzi pesanti da campo aperto anche su elevate pendenze. L'impianto idraulico da 50 l/min, le numerose prese idrauliche (fino a 10 posteriori e 2 duplicazioni anteriori) e la PTO posteriore 540/540ECO (o 540/1000) assicurano grande versatilità di utilizzo. Sotto la nuova cofanatura è installato il motore FARMotion 4 cilindri con sistema di iniezione Common Rail da 2.000 bar.

KRYPTON M:
105 | 115



SAME

MOTORE			
Modello		FARMotion	FARMotion
Emissioni		Stage III B	Stage III B
Costruttore		SDF	SDF
Cilindri/Cilindrata	n°/cm ³	4/3849	4/3849
Aspirazione		Turbo intercooler	Turbo intercooler
Iniezione		Common Rail	Common Rail
Potenza massima @2000 rpm	kW/CV	75/102	83/113
Potenza nominale @2200 rpm	kW/CV	71,5/97	79/107
Coppia massima @1600 rpm	Nm	408	435
Incremento di coppia	%	32	28
Ventola di raffreddamento viscostatica		●	●
Filtro aria 8" con eiettore polveri (PowerCore)		●	●
Capacità serbatoio gasolio	litri	95	95
INVERSO			
Inversore meccanico sincronizzato		●	●
CAMBIO MECCANICO A 4 MARCE			
Numero velocità con super-riduttore	n°	12+12	12+12
Velocità min.-max. con super-riduttore	km/h	0,38-10,5	0,38-10,5
Numero velocità con Overdrive	n°	16+16	16+16
Velocità min.-max. con Overdrive	km/h	1,32-12,5	1,32-12,5
PTO POSTERIORE			
Frizione multi disco in bagno d'olio		●	●
Comando elettroidraulico servoassistito		●	●
PTO 540/540ECO - 540/1000		●/O	●/O
FRENI E STERZO			
Frizioni laterali di sterzo multi disco in bagno d'olio		●	●
Freni di sterzo a nastro in bagno d'olio		●	●
Freno di servizio comando a pedale		●	●
SOLLEVATORE			
Sollevatore posteriore meccanico		●	●
Capacità sollevamento posteriore	kg	3170	3170
Stegoli ad aggancio fisso / automatico		●/O	●/O
IMPIANTO IDRAULICO			
Portata pompa	l/min	50+25	50+25
Distributori idraulici ausiliari posteriori	n° vie	6/10	6/10
Distributori idraulici ausiliari ventrali (duplicati da posteriore)	n° vie	2	2
PIATTAFORMA			
Sospesa su Silent-Block		●	●
Telaio di sicurezza reclinabile / 4 montanti fisso		●/O	●/O
Tettuccio parasole		O	O
Leve cambio laterali		●	●
Predisposizione cabina after-market		O	O
CINGOLATURA			
Catenarie a secco/lubrificate		●/O	●/O
Copricarrelli in lamiera/fusi		●/O	●/O
Rulli e ruote tendicingolo in bagno d'olio		●	●
Rulli di appoggio / sostegno per cingolo	n°	6/1	6/1
Suole per cingolo / larghezza suole	n°/ mm	40/450	40/450
Superficie di appoggio	cm ²	16650	16650
DIMENSIONI E PESI (con cingoli in ferro)			
Lunghezza max. con stegoli	mm	3550	3550
Larghezza	mm	1800	1800
Carreggiata	mm	1350	1350
Altezza max. al telaio di sicurezza	mm	2760	2760
Luce libera da terra	mm	210	210
Passo	mm	1850	1850
Peso senza zavorre	kg	5080	5080
Peso con zavorratura massima	kg	5880	5880

- STD
- OPT
- Non disponibile

Concessionario di zona

Scopri di più su same-tractors.com
e dal tuo concessionario

Seguici su:
<https://www.facebook.com/sameitalia>

SAME è un marchio di  SDF

