pasquali

MOTOCOLTIVATORI - MOTOCULTEURS

PowerSafe®

lingua | langue

Tutti i modelli che compongono la gamma dei motocoltivatori PASQUALI PowerSafe® sono stati studiati e realizzati per soddisfare le precise esigenze dei nostri clienti. Estremamente manovrabili su ogni tipo di terreno grazie alla facilità d'impiego possono essere utilizzati anche dagli utenti meno esperti. L'esclusiva frizione idraulica PowerSafe® inoltre garantisce ai motocoltivatori PASQUALI la massima sicurezza e affidabilità consentendo all'operatore di utilizzare la macchina in molteplici lavori sempre in totale tranquillità, sfruttando il massimo delle prestazioni con il vantaggio di una tecnologia d'avanguardia.

Tous les modèles qui composent la gamme des motoculteurs PASQUALI PowerSafe® ont été étudiés et réalisés pour satisfaire des exigences bien précises de nos clients. Leur structure les rend extrêmement manœuvrables sur n'importe quel type terrain et faciles à utiliser même pour les utilisateurs moins experts. En outre l'embrayage hydraulique exclusif PowerSafe® garantie aux motoculteurs PASQUALI la plus grande sécurité et fiabilité, assurant à l'operateur une utilisation de la machine pour plusieurs travaux en toute sécurité et exploitant au mieux ses performances grâce à une technologie d'avant-garde.

INVERTITORE RAPIDO del senso di marcia.
INVERSEUR RAPIDE *du sens de la marche.*

DIFFERENZIALE CON BLOCCAGGIO per una maggiore trazione e manovrabilità.
DIFFERENTIEL AVEC BLOCAGE *pour une meilleure traction et manœuvrabilité.*

POSTO DI GUIDA con stegole regolabili e reversibili di 180°, montate su ammortizzatori per ridurre le vibrazioni.
POSTE DE CONDUITE *avec mancherons réglables et réversibles à 180°, montés sur amortisseurs pour réduire les vibrations.*

ATTACCHI RAPIDI opzionali per la sostituzione veloce delle attrezzature e senza l'utilizzo di chiavi.
ATTACHES RAPIDES *optionnels pour un remplacement vite des outils sans l'emploi de clefs.*

KIT COFANO opzionale per esaltare l'estetica della macchina.
KIT CAPOT-MOTEUR *optionnel pour améliorer l'esthétique de la machine.*

PRESA DI FORZA indipendente dal cambio con innesto in bagno d'olio senza manutenzione.
PRISE DE FORCE *indépendante de la boîte de vitesses avec l'embrayage à bain d'huile sans entretien.*

CAMBIO con ingranaggi in bagno d'olio a garanzia di longevità e affidabilità.
BOÎTE DE VITESSES *avec des engrenages à bain d'huile qui garantissent longévité et fiabilité.*

FRIZIONE idraulica multi disco in bagno d'olio PowerSafe®.
EMBRAYAGE *hydraulique a disques multiples à bain d'huile PowerSafe®.*

MOTORI professionali dotati di un'elevata riserva di coppia per rendere al massimo anche in impieghi gravosi e continui.
MOTEURS *professionnels avec une réserve de couple élevée qui assure leur rendement maximum même lors de travaux durs et intensifs.*

4 SEASON SOLUTION

La grande versatilità dei motocoltivatori PASQUALI consente ai nostri clienti di soddisfare in ogni stagione dell'anno tutte le esigenze nel campo della lavorazione del terreno, la cura di orti e giardini, la manutenzione del verde pubblico, lo sfalcio di aree incolte e negli impieghi invernali. Tutte le macchine PASQUALI sono polivalenti, piccole centrali di potenza a cui abbinare una serie infinita di attrezzature.

La grande polyvalence des motoculteurs PASQUALI permet à nos clients de satisfaire à chaque saison de l'année toutes les exigences du travail du sol, les soins des vergers et des jardins, l'entretien des parcs publics, la tonte des surfaces en jachère et l'exploitation hivernale. Toutes les machines PASQUALI sont polyvalentes. Ce sont de petites centrales de puissance qui combinent une gamme infinie d'accessoires.

PowerSafe®

PLUS

LA FRIZIONE MULTIDISCO IN BAGNO D'OLIO POWERSAFE® CONFERISCE NUMEROSI VANTAGGI:

PRESTAZIONI E AFFIDABILITÀ
di una frizione idraulica senza manutenzione anche se impiegata con attrezzature a movimento alternativo (barre falcianti) o con elevata inerzia (tosaerba o trinciaerba).

SICUREZZA
grazie al freno automatico incorporato che arresta immediatamente macchina e attrezzo all'abbandono del manubrio.

COMFORT
con l'eliminazione dei preliminari per l'avviamento del motore che rimane sempre in moto anche all'abbandono del manubrio.

GARANZIA
estesa a 5 anni per il gruppo frizione PowerSafe®.

Tutta la gamma di motocoltivatori PASQUALI PowerSafe® è conforme ai requisiti della Norma Europea 709/A4 sulla sicurezza.

L'EMBRAYAGE HYDRAULIQUE A DISQUES MULTIPLES A BAIN D'HUILE POWERSAFE® DONNE PLUSIEURS AVANTAGES:

PERFORMANCE ET FIABILITE
d'un embrayage hydraulique sans entretien, même s'il est utilisé avec des équipements à mouvement alternatif (barres de coupe) ou ayant une inertie élevée (tondeuse ou broyeur).

SECURITE
le frein automatique arrêt immédiatement la machine et l'outil lorsqu'on laisse le guidon.

CONFORT
avec élimination des opérations préliminaires au démarrage du moteur qu'il reste toujours en marche même lorsque l'opérateur laisse le guidon.

GARANTIE
l'embrayage PowerSafe® a une garantie de 5 ans.

Toute la gamme des motoculteurs PASQUALI PowerSafe® est conforme aux conditions dictées par la nouvelle Norme Européenne 709/A4 sur la sécurité.

VERSATILI PER PROGETTO

ADAPTABLES A CHAQUE PROJET

Molteplici sono i lavori nei quali i motocoltivatori PowerSafe® possono essere impiegati oltre a quello classico di fresatura. La reversibilità delle stegole unita al corretto rapporto tra le velocità di avanzamento e quello della presa di forza indipendente, consentono a tutti i modelli di essere impiegati in maniera razionale sia con attrezzi frontali che posteriori, a conferma della estrema versatilità dei motocoltivatori PASQUALI.

FRESA
FRAISE



ASSOLCATORE
BUTTOIR

SPAZZANEVE A LAMA
CHASSE-NEIGE A LAME

ARATRO
CHARRUE

SPAZZANEVE A TURBINA
CHASSE-NEIGE A TURBINE

GROUNDBLASTER
GROUNDBLASTER

SPAZZATRICE
BALAYEUSE

BARRA FALCIANTE
BARRE DE COUPE

BLADERUNNER
BLADERUNNER

TRINCIAERBA
BROYEUR

TOSAERBA
TONDEUSE

FRESA_Versioni disponibili: 46, 52, 66, 80, 85 cm di larghezza.
Utilizzo: lavorazione del terreno in preparazione alla semina oppure sarchiatura interfila nelle colture orticole e floricolture.

ASSOLCATORE_Versioni disponibili: registrabile o registrabile retro fresa.
Utilizzo: lavorazione del terreno con successiva formazione di un solco.

ARATRO_Versioni disponibili: monovomere o voltaorecchio 180°.
Utilizzo: aratura e frammentazione del terreno in previsione della successiva semina.

GROUNDBLASTER_Utilizzo: l'aratro rotativo risolve il problema dell'aratura e della successiva fresatura, integrando le due operazioni in una sola passata lasciando il terreno pronto per la semina.

BARRA FALCIANTE_Versioni disponibili: laser con premilama tradizionale o Laser Elasto con premilama elastico, Semifitta o Duplex. Il gruppo manovellismo che la aziona è disponibile con movimento a secco o in bagno d'olio.
Utilizzo: sfalcio dell'erba su ogni tipologia di terreno.

TOSAERBA_Versioni disponibili: monolama da 56 cm o a due lame da 100 cm di larghezza. **Utilizzo:** manutenzione di parchi e giardini.
Può essere impiegato sia con il cesto raccoglierba sia con scarico a terra senza raccolta.

TRINCIAERBA_Versioni disponibili: monolama da 80 cm di larghezza.
Utilizzo: pulizia e la manutenzione di terreni rustici e sottobosco.

BLADERUNNER_Versioni disponibili: 60, 75, 90 e 110 cm di larghezza.
Utilizzo: il trinciaerba monorotore a coltelli mobili è l'attrezzo ideale per la manutenzione heavy duty di terreni incolti, sottobosco e parchi rustici.
I coltelli a 'Y' polverizzano rovi, arbusti e viti depositandoli in modo uniforme su tutta la larghezza di taglio.

SPAZZATRICE_Versioni disponibili: 80 e 100 cm di larghezza.
Utilizzo: sgombero della neve o pulizie generiche di viali, marciapiedi, parcheggi e stalle. La spazzola è orientabile direttamente dal posto di guida.

SPAZZANEVE A TURBINA_Versioni disponibili: 60 e 70 cm di larghezza.
Utilizzo: sgombero della neve su qualsiasi superficie. Il camino è orientabile di 180° direttamente dal posto di guida.

SPAZZANEVE A LAMA_Versioni disponibili: 100 cm di larghezza.
Utilizzo: sgombero della neve da viali e marciapiedi. È caratterizzato da una forma a curva per facilitare il rotolio della neve ed è orientabile lateralmente direttamente dal posto di guida.

RUOTE_in ferro o pneumatiche con profili differenziati per i vari tipi d'impiego. **ZAVORRE_**disponibili per ruote, spazzaneve, BladeRunner e gruppi manovellismo migliorano il bilanciamento della macchina al lavoro.

Les domaines d'utilisation dans lesquels les motoculteurs PowerSafe® peuvent être utilisés en plus de l'emploi classique du fraisage sont très nombreux. La réversibilité des mancherons ainsi que le rapport correct entre les vitesses d'avancement et celles de la prise de force indépendante permettent à tous les modèles d'être utilisés de façon rationnelle, soit avec les outils avant soit ceux arrière, ce qui confirme la grande versatilité de motoculteurs PASQUALI.

FRAISE_Versions disponibles: *largeur cm. 46, 52, 66, 80, 85.*
Emploi: *préparation du sol pour l'ensemencement ou sarclage dans les cultures horticoles et de floricultures.*

BUTTOIR_Versions disponibles: *réglable ou adaptable derrière fraise.*
Emploi: *préparation du sol et conséquente formation du sillon.*

CHARRUE_Versions disponibles: *monosoc ou réversible à 180°.*
Emploi: labourage et fragmentation du sol pour l'ensemencement.

GROUNDBLASTER_Emploi: *la charrue rotative résout le problème de l'utilisation de la charrue et ensuite de la fraise. Avec une seule opération on peut laisser le sol prêt pour l'ensemencement.*

BARRE DE COUPE_Versions disponibles: *Laser avec presse-lame traditionnel ou Laser Elasto avec presse-lame élastique, barre de coupe traditionnelle avec dents moyennes ou Duplex. La transmission qui actionne la barre de coupe est disponible à sec ou à bain d'huile Torx.*
Emploi: *fauchage de l'herbe sur tous types de terrains.*

TONDEUSE_Versions disponibles: *56 cm mono-lame ou 100 cm à deux lames.* ***Emploi:*** *entretien de parcs et jardin. Elle peut être employée soit avec bac de ramassage, soit sans: dans ce cas l'herbe sera déchargée par terre.*

BROYEUR_Versions disponibles: *monolame, largeur 80 cm.*
Emploi: *nettoyage et entretien de terrains rustiques et de taillis*

BLADERUNNER_Versions disponibles: *largeur cm. 60, 75, 90, 110.*
Emploi: *c'est l'outils idéal pour l'entretien « heavy duty » de terrains rustiques, de taillis et de parcs rustiques. Les lames à « Y » écrasent les buissons, les laissant tomber au sol.*

BALAYEUSE_Versions disponibles: *80 et 100 cm.*
Emploi: *déneigement ou nettoyage général des boulevards, chaussées, parking et écuries. La brosse est réglable directement de la poste de conduite.*

CHASSE-NEIGE A TURBINE_Versions disponibles: *largeur cm. 60 et 70.*
Emploi: *déneigement sur n'importe quelle surface. La cheminée est réglable à 180 ° directement de la poste de conduite.*

CHASSE-NEIGE A LAME_Versions disponibles: *largeur cm. 100.*
Emploi: *déneigement des boulevards et des chaussées. Sa forme incurvée facilite le déneigement et est réglable latéralement directement de la poste de conduite.*

ROUES_*en fer ou pneumatiques avec profils différenciés en fonction du type d'emploi.*

MASSES_*disponibles pour roues, chasse-neige, BladeRunner et transmissions, pour mieux équilibrer les machines au travail.*

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:

SB28 PowerSafe®

Il motocoltivatore PASQUALI SB28 PowerSafe® ha un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Le stegole di guida, regolabili e reversibili, ne consentono l'impiego sia con attrezzi posteriori che frontali. Per questo modello si possono scegliere tre tipi di motori a benzina Honda GP160 da 4,8 hp, GX200 da 5,5 hp e GX270 da 8,4 hp e un motore diesel Kohler KD350 da 7,5 hp. Un elenco infinito di attrezzature viene indicato a corredo del motocoltivatore SB28 PowerSafe® che, oltre a fresare il terreno può essere impiegato con estrema versatilità in molteplici lavori di manutenzione o coltivazione di terreni.

Le motoculteur PASQUALI SB28 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant, 3 arrière et l'inverseur rapide du sens de la marche. Les mancherons de conduite, réglables et réversibles, permettent d'utiliser la machine avec des équipements placés aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Il est possible de choisir parmi trois types de moteurs à essence: Honda GP160 à 4,8 hp, Honda GX200 à 5,5 hp et Honda GX270 à 8,4 hp et un moteur diesel: Kohler KD350 à 7,5 hp. Une liste infinie d'équipements accompagne ce modèle qui sert non seulement à fraiser le terrain mais qui peut également être utilisé avec une extrême versatilité dans de nombreux travaux d'entretien ou de cultures de terrains.

Grafico velocità in km/h con ruote 4.0-10 / *Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 4.0-10*

Motore *Moteur*	**Alimentazione** *Alimentation*	**Avviamento** *Démarrage*	**Potenza KW/HP** *Puissance KW/HP*	**N° marce AV/RM** *N° vitesses AV/AR*	**Invertitore rapido senso di marcia** *Inverseur rapide*	**Freno** *Frein*	**Differenziale** *Différentiel*
HONDA GP160	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	3,6 / 4,8	3 + 3	**Si** *Oui*	**Di stazionamento** *De stationnement*	**No** *Non*
HONDA GX200	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	4,1 / 5,5				
HONDA GX270	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	6,3 / 8,4				
KOHLER KD350	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	5,5 / 7,5				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:

SB38 PowerSafe®

Il motocoltivatore PASQUALI SB38 PowerSafe® ha un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Adotta di serie il differenziale con bloccaggio che lo rende più pratico e maneggevole. Le stegole di guida, regolabili e reversibili, ne consentono l'impiego sia con attrezzi posteriori che frontali. Per questo modello si possono scegliere due tipi di motori a benzina Honda GX270 da 8,4 hp o GX340 da 10,7 hp e un motore diesel Kohler KD350 da 7,5 hp. Il motocoltivatore SB38 PowerSafe® per le sue caratteristiche di base è una macchina che si presta ad un vasto campo d'impiego sia nel settore dell'hobby che del professionale.

Le motoculteur PASQUALI SB38 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitessses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel de série avec blocage le rend plus pratique et manœuvrable. Les mancherons de conduite, réglables et réversibles, permettent son utilisation avec des équipements placés aussi bien à l'arrière qu'à l'avant. Il est possible de choisir pour ce modèle deux types de moteurs Honda à essence: GX270 à 8,4 hp ou GX340 à 10,7 hp et un moteur Kohler diesel KD350 à 7,5 hp. Les caractéristiques de base du SB38 PowerSafe® en font une machine qui se prête à un très vaste domaine d'utilisation, tant dans le secteur des loisirs que dans le secteur professionnel.

Grafico velocità in km/h con ruote 5.0-10 / *Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 5.0-10*

Motore *Moteur*	**Alimentazione** *Alimentation*	**Avviamento** *Démarrage*	**Potenza KW/HP** *Puissance KW/HP*	**N° marce AV/RM** *N° vitesses AV/AR*	**Invertitore rapido senso di marcia** *Inverseur rapide*	**Freno** *Frein*	**Differenziale** *Différentiel*
HONDA GX270	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	6,3 / 8,4	3 + 3	**Si** *Oui*	**Di stazionamento sulle due ruote** *De stationnement sur les deux roues*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*
HONDA GX340	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8 / 10,7				
KOHLER KD350	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	5,5 / 7,5				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:

XB40 PowerSafe®

Il motocoltivatore PASQUALI XB40 PowerSafe® adotta un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Il differenziale con bloccaggio è di serie. Le stegole di guida sono regolabili e reversibili per l'impiego di attrezzature anteriori e posteriori. I motori disponibili su questa versione sono due benzina Honda GX340 da 10,7 hp o GX390 da 11,7 hp e un motore diesel Yanmar LN100 da 10 hp. Concepito per ottimizzare il rapporto qualità-prezzo, il motocoltivatore XB40 PowerSafe® ha nella versatilità la dote principale che valorizza il prodotto sia per impieghi nel campo agricolo che in quello della manutenzione del verde.

Le motoculteur PASQUALI XB40 PowerSafe® a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel avec blocage est de série.La mancheron de conduite, réglable et réversible, permet d'utiliser les équipements aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Les moteurs disponibles sur cette version sont deux Honda à essence: GX340 à 10,7 hp ou GX390 à 11,7 hp et un Yanmar diesel LN100 à 10 hp. Cette machine a été conçue pour optimiser le rapport qualité-prix. Pour la version XB40 PowerSafe® la grande adaptabilité demeure le principal atout de la machine qui peut être utilisée aussi bien dans le domaine agricole que dans celui de l'entretien des espaces verts.

Grafico velocità in km/h con ruote 5.0-10 / *Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 5.0-10*

Motore *Moteur*	**Alimentazione** *Alimentation*	**Avviamento** *Démarrage*	**Potenza KW/HP** *Puissance KW/HP*	**N° marce AV/RM** *N° vitesses AV/AR*	**Invertitore rapido senso di marcia** *Inverseur rapide*	**Freno** *Frein*	**Differenziale** *Différentiel*
HONDA GX340	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8 / 10,7	3 + 3	**Si** *Oui*	**Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento** *De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*
HONDA GX390	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	8,7 / 11,7				
YANMAR LN100	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	7,5 / 10				

ATTREZZATURE APPLICABILI:
EQUIPEMENTS APPLICABLES:

XB50 PowerSafe®

Il motocoltivatore professionale PASQUALI XB50 PowerSafe® è stato concepito per utilizzi costanti e gravosi. Adotta un cambio con 3 marce avanti e 3 retromarce con invertitore rapido del senso di marcia. Il differenziale con bloccaggio è di serie e consente una migliore manovrabilità e aderenza al suolo. I motori disponibili sono un benzina Honda GX390 da 11,7 hp e due motori diesel Kohler KD440 da 10,9 hp o Lombardini 3LD510 da 12,2 hp. Pur essendo una macchina dedicata soprattutto ai lavori di fresatura, grazie alla sua versatilità ben si adatta ad un'ampia serie di impieghi sia nel campo delle coltivazioni ortofrutticole che nella manutenzione. Realizzato con una struttura in alluminio pressofuso il XB50 PowerSafe® è dotato di serie di attacco rapido per attrezzi. I riduttori a cascata di ingranaggi posizionati sui semiassi delle ruote ne aumentano inoltre prestazioni e durata.

Le motoculteur professionnel PASQUALI XB50 PowerSafe® a été conçu pour effectuer des travaux pénibles et intensifs. Le motoculteur a une boîte de vitesses avec 3 vitesses avant et 3 arrière avec inverseur rapide du sens de la marche. Le différentiel avec blocage est de série et garantit une meilleure manœuvrabilité et adhérence au terrain. Les moteurs disponibles sont: un modèle à essence Honda GX390 de 11,7 hp et 2 modèles Diesel Kohler KD440 de 10,9 hp ou Lombardini 3LD510 de 12,2 hp. Bien qu'étant une machine étudiée surtout pour des travaux de fraisage, le motoculteur XB50 PowerSafe®, grâce à sa grande adaptabilité, peut être utilisé dans de nombreux domaines, aussi bien dans celui de la culture de fruits et légumes que dans celui de l'entretien des espaces verts. Le XB50 PowerSafe® a une structure en aluminium moulé sous pression et il a de série l'attache rapide pour outils. Pour augmenter la performance et la durée, nous avons réalisé, en plus, des réducteurs épicycloïdaux d'engrenages sur les essieux des roues.

Grafico velocità in km/h con ruote 6.5/80-12 / *Graphique des vitesses en km/h avec des pneus 6.5/80-12*

Motore *Moteur*	**Alimentazione** *Alimentation*	**Avviamento** *Démarrage*	**Potenza KW/HP** *Puissance KW/HP*	**N° marce AV/RM** *N° vitesses AV/AR*	**Invertitore rapido senso di marcia** *Inverseur rapide*	**Freno** *Frein*	**Differenziale** *Différentiel*
HONDA GX390	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8,7 / 11,7	3 + 3	**Si** *Oui*	**Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento** *De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*
KOHLER KD440	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	8 / 10,9				
LOMBARDINI 3LD510	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	9 / 12,2				

CARATTERISTICHE TECNICHE

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

PowerSafe®

	Motore *Moteur*	**Alimentazione** *Alimentation*	**Avviamento** *Démarrage*	**Potenza KW/HP** *Puissance KW/HP*	**Cambio** *Boite de vitesses*	**N° Marce AV/RM** *N° vitesses AV/AR*	**Invertitore rapido senso di marcia** *Inverseur rapide*	**Frizione** *Embrayage*	**Freno** *Frein*	**Differenziale** *Différentiel*	**Presa di Forza** *Prise de force*	**Stegole e manubrio** *Mancherons et guidon*	**Ruote** *Roues*	**Dispositivi di sicurezza** *Dispositifs de sécurité*	**Peso** *Poids*
	HONDA GP160	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	3,6 / 4,8	**Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio** *À engrenages et vis sans fin à bain d'huile*	3 + 3	**Sì** *Oui*	**Powersafe®, idraulica con comando manuale** *PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle*	**Di stazionamento** *De stationnement*	**No** *Non*	**Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio** *Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile*	**Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza** *Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur*	4.00-8 4.0-10 5.0-10 6.5/80-12 **Gabbia D.43** *À cage D.43*	**Conformi alla norma Europea EN709/A4** *Conformément aux réglementations EN709/A4*	**Con motore GX270 ruote 4.0-10 e fresa cm 66** *Avec moteur GX270, roues 4.0-10 et fraise cm 66* *kg. 136*
	HONDA GX200	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	4,1 / 5,5											
	HONDA GX270	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	6,3 / 8,4											
	KOHLER KD350	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	5,5 / 7,5											
	HONDA GX270	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	6,3 / 8,4	**Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio** *À engrenages et vis sans fin à bain d'huile*	3 + 3	**Sì** *Oui*	**Powersafe®, idraulica con comando manuale** *PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle*	**Di stazionamento sulle due ruote** *De stationnement sur les deux roues*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*	**Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio** *Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile*	**Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza** *Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur*	5.0-10 6.5/80-12 **Gabbia D.43** *À cage D.43*	**Conformi alla norma Europea EN709/A4** *Conformément aux réglementations EN709/A4*	**Con motore GX340 ruote 5.0-10 e fresa cm 66** *Avec moteur GX340, roues 5.0-10 et fraise cm 66* *kg. 159*
	HONDA GX340	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8 / 10,7											
	KOHLER KD350	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	5,5 / 7,5											
	HONDA GX340	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8 / 10,7	**Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio** *À engrenages et vis sans fin à bain d'huile*	3 + 3	**Sì** *Oui*	**Powersafe®, idraulica con comando manuale** *PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle*	**Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento** *De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*	**Indipendente a 990 giri/min con innesto in bagno d'olio** *Indépendante à 990 tours/min. avec embrayage à bain d'huile*	**Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza** *Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur*	5.0-10 6.5/80-12 **Gabbia D.49** *À cage D.49*	**Conformi alla norma Europea EN709/A4** *Conformément aux réglementations EN709/A4*	**Con motore GX390 ruote 5.0-10 e fresa cm 80** *Avec moteur GX390, roues 5.0-10 et fraise cm 80* *kg. 173*
	HONDA GX390	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	8,7 / 11,7											
	YANMAR LN100	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	7,5 / 10											
	HONDA GX390	**Benzina** *Essence*	**Autoavvolgente** *Lanceur à rappel automatique*	8,7 / 11,7	**Ad ingranaggi e vite senza fine in bagno d'olio** *À engrenages et vis sans fin à bain d'huile*	3 + 3	**Sì** *Oui*	**Powersafe®, idraulica con comando manuale** *PowerSafe®, hydraulique à commande manuelle*	**Di lavoro indipendenti sulle due ruote e di stazionamento** *De travail indépendante sur les deux roues et de stationnement*	**Con bloccaggio** *Avec blocage*	**Indipendente a 990 giri/min (825 giri/min con motore 3LD510) con innesto in bagno d'olio** *Indépendante à 990 tours/min. (825 tours/min. avec 3LD510) avec embrayage à bain d'huile*	**Stegole regolabili lateralmente e reversibili con manubrio regolabile in altezza** *Mancherons réglables latéralement et réversibles avec guidon réglable en hauteur*	6.5/80-12 **Gabbia D.58** *À cage D.58*	**Conformi alla norma Europea EN709/A4** *Conformément aux réglementations EN709/A4*	**Con motore 3LD510, ruote 6.5/80-12 e fresa cm 85** *Avec moteur 3LD510, roues 6.5/80-12 et fraise cm 85* *Kg. 281*
	KOHLER KD440	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	8 / 10,9											
	LOMBARDINI 3LD510	**Diesel** *Diesel*	**Autoavvolgente o Elettrico** *Lanceur à rappel automatique ou Electrique*	9 / 12,2											

PASQUALI garantisce il rispetto dei requisiti di sicurezza secondo le norme vigenti solo se la macchina viene utilizzata secondo le istruzioni e accoppiata ad attrezzi di propria fabbricazione.
PASQUALI declina ogni responsabilità qualora vengano impiegati attrezzi diversi, in caso di manomissione o di uso improprio.

PASQUALI garantit le respect de la conformité aux normes de sécurité en vigueur seulement si l'appareil est utilisé conformément aux instructions et jumelé d'accessoires de sa fabrication.
PASQUALI décline toute responsabilité si différents outils sont utilisés, mais également dans le cas où ceux-ci seraient falsifiés ou d'usage impropre.

I SERVIZI
LES SERVICES

RICAMBI / *PIECES DE RECHANGE*

Una gamma completa di ricambi originali, garantiti direttamente dal costruttore.
Une gamme complète de pièces de rechange originales, garantie directement par le constructeur.

ASSISTENZA / *ASSISTANCE*

Un team di specialisti preparati e disponibili, per assicurare un servizio efficiente e risolutivo.
Une équipe de spécialistes formés et disponibles, pour assurer un service efficace et déterminant.

GARANZIA / *GARANTIE*

Una precisa sicurezza per la soddisfazione del cliente: due anni di garanzia inclusa nel prezzo.
Une sécurité précise pour la satisfaction du client: deux ans de garantie sont inclues dans le prix.

LUBRIFICANTI / *LUBRIFIANTS*

Si raccomanda l'impiego di lubrificanti originali PowerLube.
On conseil l'utilisation de lubrifiants originaux PowerLube.

I dati contenuti in questo stampato sono forniti a titolo indicativo: i modelli descritti sono suscettibili di modifiche, senza preavviso, da parte del Costruttore.
Les données contenues dans cet imprimé ne sont fournies qu'à titre indicatif: les modèles décrits peuvent être soumis à des modifications, sans aucun préavis de la part du Constructeur.

90101056 10/14

welcomeadv.it

BCS GROUP

MADE IN ITALY

BCS S.p.A.
Viale Mazzini, 161
20081 Abbiategrasso (Milano)
Tel. +39 02 94821
Fax +39 02 94960800
info@bcs-ferrari.it

www.pasqualiagri.it